

MERKBLATT

REINIGUNG UND PFLEGE MARMOLEUM/ARTOLEUM

Bauschlussreinigung / Erstreinigung

1.
Nach der Verlegung ist der grobe Schmutz mittels einer Besenreinigung zu entfernen. **Warnung: Um Schäden zu vermeiden, keine Lösungs- und/oder stark alkalische Reinigungsmittel verwenden.**

2.
Marmoleum/Artoleum mittels Einscheibenmaschine und einem Neutralreiniger reinigen.

3.
Die Schmutzflotte absaugen und mit sauberem Wasser gründlich nachspülen. Achtung: Reinigungsmittelrückstände können eine verminderte Haftung einer nachfolgenden Oberflächenbehandlung verursachen.

4a.
Mögliche Einpflege: Wischpflegeprodukt gelöst in Wasser mit Flachmopp auftragen. Anschliessend den vollständig getrockneten Pflegefilm mit der Einscheibenmaschine aufpolieren.

4b.
Mögliche Schutzbehandlung: Ein bis zwei dünne Anstriche eines Öl-Wachsproduktes auftragen. Die Oberfläche kann nach einer Antrocknungszeit von ca. 30 Min. mit der Einscheibenmaschine nachpoliert werden.

Laufende Reinigung und Zwischenreinigung

1.
Täglicher Unterhalt mit Flachmop. Bei der Dosierung von Wischpflegeprodukten immer die Angaben auf den Gebinden genau befolgen.

2.
Mattstellen und Verschmutzungen können mit einer Einscheibenmaschine entfernt werden.

Intensivreinigung / Neubehandlung

1.
Je nach Verschmutzung und Beschädigung des Linoleums, muss die Schutzbehandlung intensiv gereinigt werden. Hierfür muss das Linoleum mit der Einscheibenmaschine und einem Neutralreiniger maschinell geschleudert werden. Vorher grobe Verunreinigungen entfernen.

2.
Schmutzflotte absaugen und mit sauberem Wasser gründlich nachspülen.

3.
weitere Pflege wie Zwischenreinigung

Anmerkungen

- Verwenden Sie **niemals** Schmierseife oder andere stark alkalische Reinigungsmittel, da diese zu Schäden führen können.
- Bitte beachten Sie immer genau die Herstellerangaben auf den Gebinden.
- Bitte beachten Sie, Reinigungsmittel sowie Oberflächenbehandlungen können die Optik und die Gleitsicherheit eines Belages verändern. Prüfen Sie vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt.
- Bei konsequenter Anwendung der Nassreinigung, empfiehlt sich die Fugenverschweissung.

