

**MERKBLATT**

## REINIGUNG TADELAKT

---

Damit Kalkedelverputze (Marokkanischer Tadelakt) nicht durch unsachgemässe Reinigung „verletzt“ werden, empfehlen wir Ihnen nachfolgende Pflege- und Unterhaltsempfehlungen zu beachten:

### **TROCKENREINIGUNG**

Staub (z.B. Haus- oder Blütenstaub) mit weichem Baumwollappen oder Federwecel trocken abwischen, oder mit Staubsauger mit Bürstenvorsatz reinigen.

### **FEUCHTREINIGUNG**

Wenn eine Feuchtreinigung notwendig ist, sollten möglichst ganze Wandteile bearbeitet werden um eine „Kraterbildung“ bei der Reinigungsstelle zu vermeiden. Keine scheuernde oder kratzende Schwämme bzw. Tücher verwenden. Keine Schwämme oder Lappen verwenden die abfärben.

### **REINIGUNGSMITTEL**

Generell dürfen keine Reinigungsmittel eingesetzt werden die Säuren, starke Lösungsmittel, Öle, Wachse,

Paraffine usw. enthalten oder scheuern. Einfache handelsübliche Waschmittel (Weichmacher) auf der Basis von Seife oder flüssiger Schmierseife verdünnt mit Wasser eignen sich gut zur Reinigung.

### **SCHMUTZSPUREN**

Im Sockelbereich und bei den Lichtschaltern können Verunreinigungen entstehen. Regelmässige Kontrollen an exponierten Stellen beugen einer dauerhaften Verschmutzung der Kalkoberfläche vor. Bitte achten Sie darauf, dass Reinigungsgeräte keine Abriebspuren durch Metall- oder Kunststoffteile verursachen und das die verwendeten Bodenpflegemittel keine Säure, Wachs oder andere glänzende Inhaltsstoffe enthalten.

**Wir bitten Sie, Ihr Reinigungspersonal über Pflege- bzw. Unterhaltshinweise zu informieren. Für Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.**